


AFFÛTEUSE À EAU • 250 MM

WATER SLIJPMACHINE • 250 MM

AFF251

MONOPHASÉ • MONOFASE



250 mm



Interrupteur marche/arrêt avec
sélection du sens de rotation

De aan- en uitschakelaar met een
selectie voor de draairichting



Poignée de transport
Transporthendel



Support universel en F Ø12mm
avec molette de réglage

Universeel steunstuk in F Ø 12mm
met een handwiel voor de afstelling

La machine est livrée avec 1 meule ø 250 Gr220, 1 disque de déformilage ø 200mm, le bac à eau, le gabarit pour mesure d'angle, le dispositif pour les tranchants droits, la pâte à polir, le dispositif d'affûtage et le disque de déformilage pour gouges, le redresse meule diamanté, le prépare meule, notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met 1 slijpsteen met ø 250 en korrel 220, 1 lederen afwetschijf met ø 200 mm, een waterbak, een mal voor het meten van hoeken, een slijpsteen voor platte beitels, een polierpasta, een slijpsysteem en een lederen afwetschijf voor holbeitels, een diamant steenvlakker, een gradatiesteen en een gebruiksaanwijzing.



DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Affûteuse à eau qui répond aux attentes des amateurs avertis mais aussi des professionnels pour l'affûtage de leurs outils.
 - Cette affûteuse est équipée d'une meule à eau en corindon de qualité supérieure Gr220, et d'un disque de démorfilage composé d'un feutre.
 - Support universel en F conçu pour recevoir tous les accessoires tels que dispositif d'affûtage pour couteaux, ciseaux, fers de rabot, gouges etc...
 - Positionnement du support en F à la verticale ou à l'horizontale avec molette de réglage de la hauteur.
 - Bâti mécano-soudé muni de patins antidérapants pour garantir la stabilité de la machine et limiter les vibrations.
 - Interrupteur marche/arrêt avec 2 positions de rotation: permet d'affûter dans le sens du tranchant ou contre le tranchant sans changer le positionnement de l'outil.
- Waterslijpmachine die zowel voldoet aan de verwachtingen van ervaren liefhebbers als aan die van vakmannen voor het slijpen van hun gereedschappen.
 - Dit slijpmachine is uitgerust met een waterslijpsteen in korund met een hoge kwaliteit korrel 220, en met een lederen afwetschijf samengesteld uit vilt.
 - Universele steunstuk in F geschikt om alle accessoires op te nemen, zoals het slijpsysteem voor messen, beitels, schaafmessen, holbeitels enz.
 - Het steunstuk in F kan verticaal of horizontaal geplaatst worden met een handwiel voor de afstelling van de hoogte.
 - Gelast stalen onderstel met antislip om de stabiliteit van de machine te garanderen en de trillingen te beperken.
 - De aan- en uitschakelaar met 2 draaiposities: staat toe om zowel in de richting als tegen de richting van het systeem te slijpen, zonder de positie van het apparaat te veranderen.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (250V- 50Hz)	180W	Motorvermogen (250V- 50Hz)
Vitesse de rotation du moteur	1450 T/min	Toerental
Encombrement (LxlxH)	340 x 265 x 335 mm	Machineafmetingen (LxlxH)
Diamètre de la meule	ø 250 mm	Slijpsteen diameter
Largeur de la meule	50 mm	Slijpsteen breedte
Alésage de la meule	12 mm / Ecrou M12	Slijpsteen asgat
Vitesse de rotation de la meule	95 T/min	Slijpsteen toerental
Diamètre du disque de démorfilage	Ø 200 mm	Diameter polijstschijf
Largeur du disque	30 mm	Breedte polijstschijf
Alésage du disque	12,5 mm / Ecrou M8	Asgat polijstschijf
Diamètre de la tige pour accessoires d'affûtage	ø 12 mm	AS diameter voor de slijp accessoires
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m	Stroom kabel lengte
Poids Net	16,1 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	350100(+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod	3661589065353	EAN-code
Colisage (LxlxH)	380 x 380 x 380 mm	Verpakking (LxlxH)
Poids Brut	17,3 kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

						
350000.042	350000-034	350001	350002	350003	350004	350005
LEMAN						
	Meule corindon - 220 grain Ø 250 / Slijpsteen met ø 250 en korrel 220					350000.042
	Disque de démorfilage Ø 200 / Lederen afwetschijf met ø 200 mm					350000.009
	Dispositif d'affûtage pour tranchants droits / Slijpsteun voor platte beitels					350000.034
	Redresse meule diamanté / Diamant steenvlakker					350001
	Pâte à polir / Polierpasta					350002
	Gabarit pour mesure des angles / Mal voor het meten van hoeken					350003
	Dispositif d'affûtage pour gouges / Slijpsysteem					350004
	Disque de démorfilage pour gouges / lederen afwetschijf voor houtbeitels					350005
	Prépare meule / Gradatiesteun					350006